



Wysokowydajne pralnice-wirówki typu softmount IY180 - IY240 - IY280

Funkcje

- Wolnostojąca, wysokie obroty
- Panel górny i przedni ze stali nierdzewnej, czarne panele boczne
- Bęben i wanna ze stali nierdzewnej
- Aries — łatwy w użyciu mikroprocesor
- Opatentowany lej na środki piorące
- Wysokowydajne wloty wody (IY 280)
- Duży zawór odpływowy (Ø 76 mm)
- Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części od przodu
- Duży otwór drzwi ułatwiający ładowanie i wyładowywanie

Opcje

- Aries Elite — w pełni programowalny mikroprocesor
- Wersja na monety
- Panele boczne ze stali nierdzewnej
- Port USB (w panelu tylnym)
- Przyłącze dla środków piorących w płynie
- Pompy do środków piorących w płynie
- Zestaw odzyskiwania wody
- Wersja z parowym układem grzewczym
- Trzeci wlot wody
- Wysokowydajne wloty wody (IY180 IY240)



ERGONOMICZNA
KONSTRUKCJA



DUŻY OTWÓR
DRZWIOWY



NISKIE
ZUŻYCIE WODY



NISKIE
ZUŻYCIE ENERGII



	IY180	IY240	IY280
Bęben wewnętrzny			
Pojemność 10:1	18 kg	24 kg	28 kg
Pojemność 9:1	20 kg	27 kg	31 kg
Objętość	180 l	240 l	280 l
Średnica	750 mm	750 mm	750 mm
Prędkość bębna			
Pranie	42 obr./min	42 obr./min	42 obr./min
Wirowanie	915 obr./min (350G) - 980 obr./min (400G)	915 obr./min (350G) - 980 obr./min (400G)	915 obr./min
Współczynnik G	350 (opcja 400)	350 (opcja 400)	350
Układ grzewczy			
Elektryczny	12 kW	18 kW	22 kW
Para	1–8 barów	1–8 barów	1–8 barów
Ciepła woda	90°C	90°C	90°C
Poziom ciśnienia akustycznego	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)
Połączenie zaworów wody	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Ciśnienie wody	100–800 kPa	100–800 kPa	100–800 kPa
Zalecane Ciśnienie wody	300–500 kPa	300–500 kPa	300–500 kPa
Wlot wody	20 l/min	20 l/min	20–50 l/min
Zawór odpływowy średnica zew	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Wielkość przepływu z zaworem spustowym	210 l/min	210 l/min	210 l/min
Przylącze zaworu pary	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Ciśnienie pary	100–800 kPa	100–800 kPa	100–800 kPa
Dane transportowe			
Masa brutto	395 kg	450 kg	515 kg
Masa netto	380 kg	430 kg	495 kg
Wymiary opakowania wys. x szer. x gł.	1550x1025x1015 mm	1550x1025x1150 mm	1550x1025x1225 mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
IY180	970	906	1410	970	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY240	970	1041	1410	1105	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY280	970	1116	1410	1185	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24

szero-kość głębo-kość wyso-kość

- Przylącze elektryczne
- Ciepła woda
- Zimna woda twarda
- Zimna woda miękka
- Wyłącznik główny
- Przylącze dla środków piorących w płynie
- Odpływ
- Dozownik na środek piorący
- Panel sterowania
- Przycisk CENTRALSTOP
- Otwór drzwiowy Ø460 mm
- Bezpieczniki
- Port USB
- Przylącze elektryczne do pomp płynnego środka do prania