



Wysokoobrotowe pralnico-wirówki typu softmount IY800 - IY1000 - IY1200

Funkcje

- Wolnostojąca, wysokie obroty
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Bęben i wanna ze stali nierdzewnej
- Aries Elite — w pełni programowalny mikroprocesor
- Bardzo duży otwór drzwi (IY800, IY1000 Ø 530 mm, IY1200 Ø 650 mm)
- Dwa duże zawory odpływowe (Ø 103 mm)
- Łatwy dostęp do wszystkich części
- Standardowe przyłącza dla płynnych środków piorących
- Sterowany częstotliwościowo silnik
- Opatentowany dozownik środka piorącego z 5 zdejmowanymi przegródkami
- Perforowane żebra do mieszania: więcej ruchu wymuszanego mechanicznie, mniejsze zużycie wody
- Wloty wody regulowane pneumatycznie
- Programy prania Eco — znacznie ograniczają zużycie wody i prądu

Opcje

- Pompy do środków piorących w płynie
- Programator Aries Assist
- Możliwość przechylania do przodu i do tyłu. Przechylanie maszyny odbywa się przy użyciu zewnętrznej platformy



SOLIDNA
KONSTRUKCJA



DUŻY OTWÓR
DRZWIOWY



ŁATWA
OBSŁUGA



	IY800	IY1000	IY1200
Bęben wewnętrzny			
Pojemność 10:1	80 kg	100 kg	120 kg
Pojemność 9:1	89 kg	111 kg	133 kg
Objętość	807 l	1003 l	1180 l
Średnica	1110 mm	1200 mm	1300 mm
Silnik			
Sterowany częstotliwościowo	standard	standard	standard
Prędkość bębna			
Prędkość prania	36 obr./min	33 obr./min	32 obr./min
Prędkość wirowania	750 obr./min	720 obr./min	695 obr./min
Współczynnik G	350	350	350
Programator			
Aries Elite	standard	standard	standard
Obudowa			
Stal nierdzewna	standard	standard	standard
Bęben			
Stal nierdzewna	standard	standard	standard
Układ grzewczy			
Elektryczny	67,5 kW	-	-
Wysokie ciśnienie pary	3–8 barów	3–8 barów	3–8 barów
	44–116 psi	44–116 psi	44–116 psi
Przyłącze			
Elektryczne	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz		
	11,00 kW	15,00 kW	18,50 kW
Wlot wody	3x38 mm (1 1/2")	3x38 mm (1 1/2")	3x38 mm (1 1/2")
Wlot pary	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Wlot sprężonego powietrza	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
Odpływ	2x103 mm (4")	2x103 mm (4")	2x103 mm (4")
Dane transportowe			
Masa brutto	2830 kg	3410 kg	3710 kg
Masa netto	2640 kg	3170 kg	3480 kg
Wymiary wys. x szer. x gł.	1985x1495x1940 mm	2060x1790x2005 mm	2085x1855x2085 mm
Wymiary opakowania wys. x szer. x gł.	2200x1690x1950 mm	2345x1865x2125 mm	2340x2000x2170 mm
Objętość (w opakowaniu)	7,25 m ³	9,29 m ³	10,16 m ³

- = Niedostępne
Standard = standardowe wykonanie, dane dotyczące wymiarów obejmują wszystkie wystające części

