



# Pralko-suszarki piętrowe do zastosowań w pralniach półkomercyjnych

## CS10

### Funkcje

- Wolnostojące: instalacja możliwa na dowolnym podłożu i dowolnym poziomie
- Podwójna objętość wsadu na tej samej powierzchni podłogi
- Górny, przedni i boczny panel w standardzie dostępne w kolorze białym
- Wewnętrzny i zewnętrzny bęben ze stali nierdzewnej
- Przeprojektowany dozownik środka piorącego z 4 przegródkami
- Współczynnik wirowania G 440
  - usuwa więcej wody
  - minimalizuje czas suszenia i koszty mediów
- 6 programów prania z możliwością zaprogramowania opcji modyfikujących cykle
  - dodanie prania wstępnego
  - dodatkowy czas prania
  - dodatkowe płukanie
- 5 programów suszenia

### Opcje

- Górny i przedni panel oraz panele boczne ze stali nierdzewnej
- Wersja na monety do zastosowań w pralniach samoobsługowych
- Przyłącze na płynny środek piorący





## CS10 elektryczna

Pojemność	
Pojemność bębna (pralka)	96,8 l
Pojemność bębna (suszarka)	201 l
Silnik	
Moc silnika (pralka)	0,67 kW
Moc silnika (suszarka)	0,25 kW
Obudowa	
Wykończenie cylindra	stal nierdzewna / stal ocynkowana
Kolory	biały / stal nierdzewna
Typ drzwi (suszarka)	pełne
Układ grzewczy	
Elektryczny (pralka)	4,8 kW
Elektryczny (suszarka)	5,35 kW
Przyłącza	
Wymagania elektryczne	Pralka: 400/5/3N (możliwość przekształcenia na 230/50/3 lub 230/50/1) Suszarka: 400/50/3N (możliwość przekształcenia na 230/50/3)
Typ odpływu	pompa/grawitacyjny
Dane transportowe	
Masa brutto	193 kg
Masa netto	177 kg
Wymiary wys. × szer. × gł.	1986 x 683 x 704 mm
Wymiary opakowania wys. x szer. x gł.	2032 x 737 x 832 mm
Objętość opakowania	1,25 m <sup>3</sup>
Dopuszczenia	CE, Belgaqua, EAC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

CS10	597	225	610	1690*	1460*	333*	38,1	704	52	1211*	1986*	203	391	683	813*	938*	368*
------	-----	-----	-----	-------	-------	------	------	-----	----	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	------

\* Z nóżkami do poziomowania wkręconymi w podstawę.

